Ref: PetEx.Spec.01

SPECIFICATION

Furnace oil – 180 (HPCL)

Sr.no	Parameters	Test Method	Units	Result Value
1.	Appearance	Visual	-	Dark
2.	Density 15°C	IS 1448 P: 16	-	0.9699
3.	Kinematic Viscosity @ 50°C	IS 1448 P: 25	cSt	Max 180/ Result - 156.1
4.	Flash Point - Pmcc	IS 1448 P: 21	°C	75
5.	Water Content	IS 1448 P: 40	% Vol	Max 1.00/Result - .30
6.	Sulphur Total	ASTM D 4294	% Mass	2.89
7.	Pour Point	IS 1448 P: 10	°C	Max 27/ Result - 0
8.	Sediment	IS 1448 P: 30	% Mass	.04
9.	Gross Calorific Value	IS 1448 P: 7	cal/gm	10150

1. The photocopies of following licenses are required:
   GST Certificate, Explosive License for C class storage required for more than 44 kl storage.
2. The price is subject to change. Pl confirm before payment.
3. Specification as provided by the manufacturer
4. For sample, price, delivery, and availability Pl contact Mr. Nilesh – 9920494214, Mr. Varun – 9004365926, Office -91 22 28077450, 91-22 28017099